



2020

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. HSG 502507 0-2-02

1. Byggevaretype:	Mørtelsand 0-2 mm SØ
2. Byggevareridentifikation/salgsnavn:	Mørtelsand 0-2 mm
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	Tilslag til mørtel
4. Fabrikantens navn og adresse:	Halsnæs Sten & Grus ApS, Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
4.a Produktionssted	Halsnæs Sten & Grus ApS, Havnevej 22, 3300 Frederiksværk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 2+
7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og desuden udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-465-01

8. Deklareret ydeevne							
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 13139:2003		Kornstørrelsesfordeling (%)			
Tilslagsstørrelse	0-2	5.2	EN 933-1	mm	Forventet	Min.	Max.
Sortering	0-2	5.3	EN 933-1	4	100	100	100
Indhold af finstof	Category 1	5.5	EN 933-1	2,8	100	95	100
Indhold af skaller	NPD	5.4		2	99	95	100
Korndensitet (mg/m ³)	2,63 (+ 0,05)	6.2	EN 1097-6	1	94	90	100
Vandabsorption (%)	0,2 (+ 0,5)	6.2	EN 1097-6	0,5	73	65	90
Chlorider (%) (inkl. Quantab målinger)	≤0,100	7.2	EN 1744-1	0,25	27	20	40
Syreopløselig Sulfat	NPD	7.3.1	EN 1744-1	0,125	3	0	7
Totalt svovlindhold	NPD	7.3.2	EN 1744-1	0,063	0	0	3
Bestanddele der ændrer mørtlens afbindings- og hærdningstid (Humus)	Lysere	7.4	EN 1744-1				
Farlige stoffer	NPD	E3.3 + E.4					
Holdbarhed over for frost og tø	NPD	6.2.3.1					
Holdbarhed over for alkali-silicium-reaktivitet	NPD	5.7.3					
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.							

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af Annette Dueholm, Kvalitetschef

Dato 18-08-2026